

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 1 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Název | Photo Glue / Fotoleim |
| Popis směsi | Kapalná směs organických látek. |
| UFI | 8880-00H8-U00D-C9SK |

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

| | |
|----------------------|--|
| Určená použití | Lepidlo na fotografický papír. |
| Nedoporučená použití | Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití. Jiné použití může vystavit uživatele nepředvídatelným rizikům. |

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Hama spol. s r.o.
Kšírova 150
619 00 Brno
Česká republika
tel: +420 543 538 134
adresa osoby odpovědné za bezpečnostní list: info@hama.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat i s **Toxikologickým informačním střediskem** (TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. Nepřetržité informace při otravách.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Směs je klasifikována jako **nebezpečná** podle nařízení 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nařízení 1272/2008/ES **Flam. Liq. 2; H225**
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

výstražné symboly nebezpečnosti



signální slovo

Nebezpečí

složky směsi k uvedení na etiketě

Obsahuje: Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká.

standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 2 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

pokyny pro bezpečné zacházení

H315 - Dráždí kůži.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Žádné povinné doplňující informace dle nařízení CLP nejsou vyžádány.

doplňující informace na štítku

2.3 Další nebezpečnost

Směs k datu vyhotovení bezpečnostního listu neobsahuje: látky identifikované jako endokrinní disruptory, látky splňující kritéria pro klasifikaci PBT nebo vPvB podle přílohy XIII nařízení REACH, látky vedené na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH (tj. na seznamu SVHC).

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné

| Název složky | Číslo CAS Číslo ES Indexové číslo | Registrační číslo | Obsah % hm. | Klasifikace dle 1272/2008/ES |
|--|---|---------------------------|----------------|---|
| Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce | 64742-49-0 265-151-9 649-328-00-1 | 01-2119475515- 33-XXXX | > 50 | Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 |
| n-Hexan* | 110-54-3 203-777-6 601-037-00-0 | 01-2119480412- 44-XXXX | ≥ 2,5 - < 3 | Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Repr. 2; H361f STOT RE 1; H372 Aquatic Chronic 2; H411 |

*) Látka má specifické koncentrační limity: STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %, STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 3 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Postiženému v bezvědomí nikdy nic nepodávat ústy. Dbát osobní bezpečnosti při záchranných pracích. V případě pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

4.1 Popis první pomoci

Při vdechnutí

Neprodleně přerušit expozici. Dopravit zachraňovaného na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv) a ponechat ho v poloze usnadňující dýchání. Zajistit zachraňovaného proti prochlazení. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Kontaminovaný oděv a obuv neprodleně odstranit. Před mytím nebo v jeho průběhu sundat prstýnky, hodinky, náramky, atd., jsou-li v místech zasažení kůže a jde-li to snadno. Omývat postižené místo minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody, pokud možno vlažné, a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Nikdy neprovádět neutralizaci. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s okem

Chránit nezasazené oko. Ihned vyplachovat oči proudem čisté tekoucí vody, pokud možno mírným a vlažným. Rozevřít oční víčka (třeba i násilím). Vyjmout kontaktní čočky, pokud je postižený má, pokračovat ve vyplachování alespoň 15 minut od vnitřního koutku oka k vnějšímu. Nikdy neprovádět neutralizaci. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Při požití

Nevyvolávat zvracení! Nepodávat aktivní uhlí! Provést pouze výplach dutiny ústní pitnou vodou, pokud možno vlažnou. Nemá-li postižený bolesti v ústech či v krku a může polykat, podat max. 2 dcl chladné pitné vody ke zmírnění tepelného účinku směsi. K pití se postižený nesmí nutit. Pro výplach dutiny ústní nebo pro podání vody k vypití nejsou vhodné sodovky ani minerální vody. Nikdy nepodávat alkoholické nápoje. Pokud zachraňovaný samovolně zvrací, dbát na to, aby nevedchl zvratky (držet hlavu nízkou) a zároveň nepotřásl jiné části svého těla nebo těla zachránce. Vyhledat lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závrať.

Může způsobovat podráždění očí.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomatická léčba.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Malý požár: hasicí prášek, oxid uhličitý a vodní postřik.

Velký požár: vodní postřik, pěna odolná alkoholům.

Nevhodná hasiva

Plný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

V případě požáru zabraňte úniku hasební vody a zbytků produktu do kanalizace a složek životního prostředí, zejména do vodních zdrojů. Shromážděte je odděleně a zneškodněte bezpečným způsobem podle platné legislativy a platných místních předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 4 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

Při požáru se mohou uvolňovat toxické látky - oxidy uhlíku a produkty nedokonalého spalování.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zastavit další únik produktu a přemístit obaly/nádoby/zásobníky z dosahu požáru na bezpečné místo, je-li to možné. Používejte roztríštěné vodní proudy k ochlazení obalů/nádob/zásobníků vystavených účinkům požáru. Je-li výrobek již zasažena požárem nebo se požár k němu přibližuje, ihned evakuovat prostory a nepokoušet se hasit.

Nezasahujte bez vhodných ochranných pomůcek. Při hašení použijte vhodný nezávislý izolační dýchací přístroj a protipožární/protichemický oblek.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte vdechování, kontaktu s kůží a s očima, používejte vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistěte přiměřenou ventilaci prostor a zamezte kumulaci par a aerosolů. Další ochranná opatření – viz oddíl 7.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte dalšímu úniku produktu do kanalizace a složek životního prostředí, zejména do vodních zdrojů. Pokud tomu nelze zabránit, informujte okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Podle množství uniklého produktu, při velkých únicích produkt nejdříve zahrudit hrází a následně odčerpát, nebo při malých únicích setřít či absorbovat vhodným inertním absorpčním materiálem (např. netkanou textilií, vermikulit, suchý písek), shromáždit do označených uzavíratelných nádob a odstranit podle oddílu 13. Zbytky spláchnout vodou, zachytit pro zneškodnění jako odpad. Při odstraňování minimalizovat tvorbu par a aerosolů, např. vhodným systémem odvětrávání. Nemísit se zapalitelným odpadem! Vytvářet zasažený prostor.

Je-li poškozen obal, přemístěte obsah do obalu nového, nepoškozeného a řádně znovu označte.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8, 13 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zamezit vdechování, kontaktu s kůží a s očima, používat vhodné ochranné pomůcky a oděv, viz oddíl 8. Zajistit přiměřenou ventilaci prostor a zamezit kumulaci par a aerosolů. Pokud se přesto páry a aerosoly tvoří, musí být pravidelně odstraňovány.

Eliminovat všechny možné zdroje vznícení: teplo, horké povrchy, jiskry, otevřený plamen a jiné možné zdroje zapálení. Provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používat elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení/nástroje do výbušného prostředí.

Dodržovat bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Po manipulaci s produktem si vždy umýt ruce. Před vstupem do prostor odpočinku nebo stravování odložit znečištěné ochranné pomůcky. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchovat se. Zašpiněný oděv vyměnit hned za čistý.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a zdroji možného vznícení. Neskladovat s neslučitelnými materiály: kyseliny, zásady, oxidační a redukční činidla.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 5 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

Viz pododdíl 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

8.1.1 Limity v pracovním prostředí

8.1.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění

n-Hexan (CAS 110-54-3):

PEL - 70 mg/m³; 19,5 ppm.

NPK-P - 200 mg/m³; 55,8 ppm.

Poznámky:

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží.

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373).

Ethanol (CAS 64-17-5):

PEL - 1 000 mg/m³; 522 ppm.

NPK-P - 3 000 mg/m³; 1 566 ppm.

8.1.1.2 Expoziční limity na pracovišti dle směrnice č. 2006/15/ES

n-Hexan (CAS 110-54-3):

Limitní hodnoty - 8 hod. = 72 mg/m³; 20 ppm.

8.1.2 Sledovací postupy

Zajistit plnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění a plnit povinnosti v něm obsažené.

8.1.3 Biologické limitní hodnoty

Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká

CAS 64742-49-0

DNEL

| Oblast použití | Způsob podání | Účinek | Doba expozice | Hodnota |
|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| Pracovníci | Inhalačně | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 1 286,4 mg/m ³ |
| Pracovníci | Inhalačně | Lokální účinky | Dlouhodobá | 837,5 mg/m ³ |
| Pracovníci | Inhalačně | Lokální účinky | Akutní/krátkodobá | 1 066,67 mg/m ³ |
| Spotřebitelé | Inhalačně | Systémové účinky | Akutní/krátkodobá | 1 152 mg/m ³ |
| Spotřebitelé | Inhalačně | Lokální účinky | Dlouhodobá | 178,57 mg/m ³ |
| Spotřebitelé | Inhalačně | Lokální účinky | Akutní/krátkodobá | 640 mg/m ³ |

PNEC - nejsou uvedeny.

n-Hexan

CAS 110-54-3

DNEL

| Oblast použití | Způsob podání | Účinek | Doba expozice | Hodnota |
|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| Pracovníci | Inhalačně | Systémové účinky | Dlouhodobá | 75 mg/m ³ |

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 6 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

| | | | | |
|--------------|-----------|------------------|------------|----------------------|
| Pracovníci | Dermálně | Systémové účinky | Dlouhodobá | 11 mg/kg/den |
| Spotřebitelé | Inhalačně | Systémové účinky | Dlouhodobá | 16 mg/m ³ |
| Spotřebitelé | Dermálně | Systémové účinky | Dlouhodobá | 5,3 mg/kg/den |
| Spotřebitelé | Orálně | Systémové účinky | Dlouhodobá | 4 mg/kg/den |

PNEC - nejsou uvedeny.

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Zajistěte dostatečnou ventilaci prostor na pracovišti pro dodržení stanovených expozičních limitů pro danou látku. Dbejte bezpečnostních opatření pro práci s chemikáliemi. Stupeň účinnosti osobních ochranných prostředků závisí mimo jiného na koncentraci látky na pracovišti, teplotě, doby expozice, druhu vykonávané práce, úrovni ventilace a koncentraci produktu.

8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky

Ochrana dýchacích cest Není nutná v případě dodržení expozičních limitů, a pokud nedochází k tvorbě par a aerosolů. Pokud by byly překročeny expoziční limity nebo v případě tvorby par a aerosolů, použít respirátor, polomasku nebo celobličejevou masku, při intenzivním či delším zatížení, havárii nebo požáru se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním ovzduší.

Ochrana rukou Ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (např. z nitrilkaučuku, dle EN 374).

Ochrana očí a obličeje Dobře těsnící ochranné brýle (např. dle EN 166).

Ochrana kůže Ochranu těla je nutno zvolit podle aktivity a možné expozici, např. ochranný pracovní oděv a obuv, zástěra, atd.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit a nešňupat. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít ochranný krém. Znečištěný oděv a obuv před opětovným použitím vyčistit.

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|---|--|
| Skupenství | kapalina |
| Barva | béžová |
| Zápach | charakteristický |
| Bod tání/bod tuhnutí | - 95,35 °C (exp. studie) - CAS 110-54-3 |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu | 36 °C |
| Hořlavost | vysoce hořlavá kapalina a páry |
| Meze výbušnosti | dolní nestanoveno horní nestanoveno |
| Bod vzplanutí | - 25 °C |
| Teplota samovznícení | produkt není samozápalný |
| Teplota rozkladu | nevztahuje se |

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 7 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

| | |
|---|---------------------------------|
| pH | nestanoveno |
| Kinematická viskozita | nestanoveno |
| Dynamická viskozita (při 20 °C) | 7 000 - 8 000 mPa.s |
| Rozpustnost | voda: nemísitelná |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | nevztahuje se |
| Tlak páry | nestanoveno |
| Hustota (při 20 °C) | 0,78 g/cm ³ |
| Relativní hustota páry | nestanoveno |
| Charakteristiky částic | směs neobsahuje nanoformy látek |

9.2 Další informace

Neuvedeno.

9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

VOC 100 % (780 g/l)

Směs není klasifikována jako výbušnina ani jako oxidant.

9.2.2 Další charakteristiky bezpečnosti

Směs není prekurzorem výbušnin dle nařízení (EU) č. 2019/1148.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je za dodržení doporučených podmínek nakládání, použití a skladování stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Produkt je za dodržení doporučených podmínek nakládání, použití a skladování stabilní.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a zdroji možného vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály

Kyseliny, zásady, oxidační a redukční činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou uvedeny.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- LD₅₀ orálně, potkan (mg/kg) data pro směs nejsou k dispozici
> 5 000 (OECD 401, read-across) - CAS 64742-49-0
16 000 (OECD 401) - CAS 110-54-3

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 8 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

- *LD₅₀ dermálně, králík (mg/kg)*

data pro směs nejsou k dispozici

> 2 000 (OECD 402, read-across) - CAS 64742-49-0

> 3 350 (OECD 402, read-across) - CAS 110-54-3

- *LC₅₀ inhalačně, potkan (pára, mg/m³)*

data pro směs nejsou k dispozici

> 5 610 (4 h., OECD 403, read-across) - CAS 64742-49-0

> 17 600 (samec, 24 h., OECD 403) - CAS 110-54-3

Žíravost/dráždivost pro kůži

dráždí kůži

- dráždí kůži (králík, OECD 404, read-across) - CAS 64742-49-0

- dráždí kůži (králík, OECD 404, read-across) - CAS 110-54-3

Vážné poškození očí/podráždění očí

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- není iritant pro oči (králík, OECD 405, read-across) - CAS 64742-49-0

- není iritant pro oči (králík, OECD 405, read-across) - CAS 110-54-3

Senzibilizace dýchacích cest/kůže

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- není senzibilizující pro kůži (morče, OECD 406, read-across) - CAS 64742-49-0

- není senzibilizující pro kůži (myš, OECD 429) - CAS 110-54-3

Mutagenita v zárodečných buňkách

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- negativní (OECD 475 (read-across), 476 (read-across)) - CAS 64742-49-0

- negativní (OECD 471, 475) - CAS 110-54-3

Karcinogenita

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEC = 9 869 mg/m³ (potkan, inhalačně, páry, OECD 451, read-across) - CAS 64742-49-0

- NOAEC = 3 000 ppm (myš, samice, inhalačně, páry, OECD 451) - CAS 110-54-3

- NOAEC = 9 018 ppm (myš, samec, inhalačně, páry, OECD 451) - CAS 110-54-3

Toxicita pro reprodukci

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEC ≥ 20 000 mg/m³ (potkan, inhalačně, páry, generace P0 a F1, OECD 416, read-across) - CAS 64742-49-0

- NOAEC = 3 000 ppm (potkan, inhalačně, páry, generace P0, F1 a F2, OECD 416) - CAS 110-54-3

- LOAEC = 704 mg/m³ (myš, inhalačně, páry, exp. studie) - CAS 110-54-3

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice – může způsobit ospalost nebo závratě

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 9 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice – na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

- NOAEC = 1 402 mg/m³ (potkan/myš, inhalačně, páry, OECD 453, read-across) - CAS 64742-49-0
- NOAEL = cca 40 mg/kg/den (potkan, orálně, OECD 408) - CAS 110-54-3
- NOAEC = 500 ppm (myš, samec, inhalačně, páry, OECD 413) - CAS 110-54-3

Nebezpečnost při vdechnutí

na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna

11.2. Informace o další nebezpečnosti

11.2.1 Vlastností vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs ani její složky nespĺňují kritéria dle nařízení (EU) č. 2017/2100, (EU) č. 2018/605.

11.2.2 Další informace

Viz oddíl 2 a 4.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ryby

data pro směs nejsou k dispozici

LL₅₀, 96 h., Oncorhynchus mykiss: 10 mg/l (OECD 203) - CAS 64742-49-0

NOELR, 21 d., Daphnia magna: 2,6 mg/l (OECD 211) - CAS 64742-49-0

LL₅₀, 96 h., Oncorhynchus mykiss: 12 mg/l (OECD 203, read-across) - CAS 110-54-3

EL₁₀, 60 d., Oncorhynchus mykiss: 2,28 mg/l (QSAR) - CAS 110-54-3

Korýši

data pro směs nejsou k dispozici

EL₅₀, 48 h., Daphnia magna: 4,5 mg/l (OECD 202) - CAS 64742-49-0

NOELR, 21 d., Daphnia magna: 2,6 mg/l (OECD 211) - CAS 64742-49-0

EL₅₀, 48 h., Daphnia magna: 3 mg/l (OECD 202, read-across) - CAS 110-54-3

EL₁₀, 21 d., Daphnia magna: 3,97 mg/l (QSAR) - CAS 110-54-3

Řasy

data pro směs nejsou k dispozici

EL₅₀, 72 h., Raphidocelis subcapitata: 3,1 mg/l (OECD 201) - CAS 64742-49-0

NOELR, 72 h., Raphidocelis subcapitata: 0,5 mg/l (OECD 201) - CAS 64742-49-0

Vodní rostliny

data pro směs nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Nestanoveno pro směs.

Snadno biologicky odbouratelná: 98 % za 28 dní (OECD 301 F, read-across) - CAS 110-54-3.

12.3 Bioakumulační potenciál

Nestanoveno pro směs.

Log Pow = 4 (20 °C; pH = 7; exp. studie) - CAS 110-54-3.

12.4 Mobilita v půdě

Nestanoveno pro směs.

Koc = ≥ 234 - ≤ 1 453 l/kg (20 °C; pH = 7; QSAR) - CAS 110-54-3.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 10 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB

Směs ani její složky nespĺňují kritéria dle přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Směs ani její složky nespĺňují kritéria dle nařízení (EU) č. 2017/2100, (EU) č. 2018/605.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Směs ani její složky nejsou uvedeny v nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Vhodné metody pro odstraňování látky a znečištěného obalu

Odstranit dle platných evropských a národních předpisů. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerovatelné roztoky předejte osvědčené likvidační firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

Možný kód odpadu: 08 04 09* - Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady

Označení dle Přílohy III směrnice 2008/98/ES:

HP 3 - „Hořlavé“.

HP 4 - „Dráždivé - dráždivé pro kůži a pro oči“.

HP 5 - „Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)“.

HP 14 - „Ekotoxický“.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady

Nemísit s neslučitelnými materiály a zapalitelným odpadem (viz odd. 7 a 10).

Právní předpisy o odpadech

Směrnice 2008/98/ES

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

UN 1133

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

- | | |
|--------------------|--|
| - ADR/RID | LEPIDLA s hořlavou kapalnou látkou (Benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká) |
| - ostatní přeprava | ADHESIVES containing flammable liquid (Naphtha (petroleum), hydrotreated light) |

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4 Obalová skupina

II

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 11 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

značka pro látky ohrožující ŽP

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

není

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

14.8 Další údaje

ADR/RID

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - klasifikační kód | F1 |
| - bezpečnostní značka | 3 |
| - identifikační číslo nebezpečnosti | 33 |
| - omezení pro tunely | D/E (ADR), - (RID) |

IMDG

| | |
|----------------------------------|---------|
| - pokyny pro případ požáru/úniku | F-E/S-D |
| - látka znečišťující moře | ano |

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení č. 1907/2006/ES, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

- Směs obsahuje látky, které jsou uvedeny v příloze XVII tohoto nařízení: záznam 40, 75 (CAS 110-54-3), záznam 3, 75 (CAS 64742-49-0), záznam 3, 40 (CAS 64-17-5).

Nařízení č. 1272/2008/ES, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

Nařízení č. 2019/1148/EU, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Nařízení č. 2019/1021/EU, o perzistentních organických znečišťujících látkách

Nařízení č. 649/2012/ES, o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

- Příloha 1, Tabulka I - záznam E2 (CAS 110-54-3).
- Příloha 1, Tabulka II - záznam 34 (CAS 64742-49-0).

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 12 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize

První vydání.

Klíč nebo legenda ke zkratkám

| | |
|-------------------|---|
| Aquatic Chronic 2 | Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2 |
| Asp. Tox. 1 | Nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1 |
| Flam. Liq. 2 | Hořlavá kapalina, kat. 2 |
| Repr. 2 | Toxicita pro reprodukci, kat. 2 |
| STOT RE 1 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kat. 1 |
| STOT RE 2 | Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kat. 2 |
| STOT SE 3 | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kat. 3 |
| Skin Irrit. 2 | Dráždivost pro kůži, kat. 2 |
| DNEL | Odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (Derived No Effect Level) |
| PNEC | Odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (Predicted No Effect Concentration) |
| PEL | Přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod) |
| NPK-P | Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit |
| CLP | Nařízení č. 1272/2008/EC |
| REACH | Nařízení č. 1907/2006/EC |
| ADR | Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí |
| RID | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí |
| IMDG | Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí |
| IMO | Mezinárodní námořní organizace (International Maritime Organization) |
| ICAO/IATA | Pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží |
| LC ₅₀ | Letální koncentrace, při níž zemře 50 % testovaných jedinců |
| LD ₅₀ | Letální dávka, při níž zemře 50 % testovaných jedinců |
| LL ₅₀ | Dávkování, při němž zemře 50 % testovaných jedinců |
| EL ₅₀ | Efektivní dávkování pro inhibici 50 % testovaných organismů |
| EL ₁₀ | Efektivní dávkování pro inhibici 10 % testovaných organismů |
| LOAEC | Nejnižší pozorovaná koncentrace nežádoucích účinků (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) |
| NOAEC | Koncentrace, při které ještě nebyl pozorován škodlivý účinek (No Observed Adverse Effect Concentration) |
| NOAEL | Dávka, při které ještě nebyl pozorován žádný škodlivý účinek (No Observed Adverse Effect Level) |
| NOELR | Rychlost dávkování bez pozorovaného účinku (No Observed Effect Loading Rate) |
| PBT | Látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň |
| vPvB | Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se |
| SVHC | Látky vzbuzující mimořádné obavy (Substances of Very High Concern) |
| VOC | Těkavé organické látky (Volatile Organic Compound) |

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Státní a evropská legislativa, databáze MedisAlarm, odborná literatura, bezpečnostní list výrobce, registrační dokumentace složek.

Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti, pokynů pro bezpečné zacházení

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění nařízení (EU) č. 2020/878

Datum vydání: 11. 03. 2024

Číslo produktu: 7510

Verze: 1.0

Datum revize: -

Nahrazuje verzi z: -

Strana: 13 z 13

Název látky nebo směsi: **Photo Glue / Fotoleim**

| | |
|-----------|--|
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| H315 | Dráždí kůži. |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. |
| H361f | Podezření na poškození reprodukční schopnosti. |
| H372 | Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| P101 | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. |
| P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| P103 | Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. |
| P210 | Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. |
| P271 | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. |
| P273 | Zabraňte uvolnění do životního prostředí. |
| P302+P352 | PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. |
| P405 | Skladujte uzamčené. |
| P501 | Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. |

Pokyny pro školení

Dle bezpečnostního listu.

Další informace

Klasifikace dle údajů od výrobce. Směs klasifikována pomocí výpočtových metod dle nařízení CLP a na základě odborného posudku. Používejte jen pro účely označené výrobcem, zamezte zdravotním a environmentálním rizikům.

Proces klasifikace:

STOT RE 2; H373

odborný posudek

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.